

Tłokowa pompa wiertarkowa 1K



Wysokociśnieniowa, tłokowa pompa do wykonywania iniekcji ciśnieniowych, uszczelnień przecieków, wzmacniania konstrukcji betonowych. Źródłem zasilania pompy jest wiertarka (dostępna w komplecie). Pompa w zestawie posiada zbiornik na płyn o poj. 2l, wąż 3m, zawór przelewowo-obiegowy. Lekki, przenośny, łatwy w konserwacji sprzęt do wykonywania szybkich i drobnych prac iniekcyjnych.



Dane techniczne

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Moc silnika | 600W |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Max. ciśnienie pracy | 300 bar |
| Długość węża | 3 m |
| Przepływ | ~ 1l/min |
| Waga | 6,5 kg |
| Napęd | Wiertarkowy z regulacją obrotów |

Zastosowanie

- Żywice poliuretanowe
- Żywice epoksydowe

Czyszczenie

Po każdej pracy urządzenie należy wyczyścić środkiem na bazie rozpuszczalników, np. Bonaros (patrz oddzielna karta techniczna).

Dystrybutor:

Budmech sp. z o.o. sp. k.
hydroizolacje@budmech.pl
+48 722 242 020