

## Tłokowa pompa wiertarkowa 2K



Wysokociśnieniowa, tłokowa pompa do wykonywania iniekcji ciśnieniowych, uszczelnień przecieków, wzmacniania konstrukcji betonowych. Źródłem zasilania pompy jest wiertarka (dostępna w komplecie). Pompa w zestawie posiada 2 zbiorniki na płyn o poj. 2l, 2x wąż 3m, zawór przelewowo-obiegowy. Lekki, przenośny, łatwy w konserwacji sprzęt do wykonywania szybkich i drobnych prac iniekcyjnych.



**Dane techniczne**

Moc silnika	600W
Zasilanie	230V/50Hz
Max. ciśnienie pracy	300 bar
Długość węża	2 x 3 m
Przepływ	~ 1l/min
Waga	9 kg
Napęd	Wiertarkowy z regulacją obrotów

**Zastosowanie**

- Żywice poliuretanowe
- Żywice epoksydowe
- Żywice akrylowe

**Czyszczenie**

Po każdej pracy urządzenie należy wyczyścić środkiem na bazie rozpuszczalników, np. Bonaros (patrz oddzielna karta techniczna).

**Dystrybutor:**

**Budmech sp. z o.o. sp. k.**  
**hydroizolacje@budmech.pl**  
**+48 722 242 020**